

## DC inverter seinasplit mudelid (Eco)

### Tehniline informatsioon

| KOMPLEKTI MUDEL                                            |                                | AWI/AWO-32HPDC1D        |                 |           |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------|
| Elektritoide                                               |                                | 230/1/50                |                 | V/ph/Hz   |
|                                                            |                                | Jahutus režiim          | Kütte režiim    |           |
| Võimsus                                                    |                                | 3200 (600–3600)         | 3400 (600–3800) | W         |
| Elektrivõimsus                                             |                                | 997 (120–1400)          | 942 (120–1500)  | W         |
| Voolutugevus                                               |                                | 4,50                    | 4,40            | A         |
| Kasutegur (SEER/SCOP)                                      |                                | 6,10                    | 4,00            |           |
| Energia klass                                              |                                | A++                     | A+              |           |
| Voolutugevus                                               |                                | 7,2                     | 7,7             | A         |
| Külmaaine                                                  |                                | R410A                   |                 |           |
| SISEOSA MUDEL                                              |                                | AWI-32HPDC1D            |                 |           |
| Ventilaatori õhuhulk                                       | SHi/Hi/Med/Low                 | 560/480/410/290         |                 | m³/h      |
| Helirõhk (L <sub>p</sub> )                                 | SHi/Hi/Med/Low                 | 42/37/34/28             |                 | dB(A)     |
| Helivõimsus (L <sub>w</sub> )                              | SHi/Hi/Med/Low                 | 55/47/44/38             |                 | dB(A)     |
| Seadme mõõtmed                                             | W×H×D                          | 790×275×200             |                 | mm        |
| Seadme mõõtmed pakendiga                                   | W×H×D                          | 852×355×273             |                 | mm        |
| Kaal                                                       | brutto/neto                    | 11/9                    |                 | kg        |
| VÄLISOSA MUDEL                                             |                                | AWO-32HPDC1D            |                 |           |
| Helivõimsus (L <sub>w</sub> ) / Helirõhk (L <sub>p</sub> ) |                                | 62/52                   |                 | dB(A)     |
| Kompressori tüüp                                           |                                | Rotary                  |                 |           |
| Kompressori mudel                                          |                                | QXA-B102zE190           |                 |           |
| Ventilaatori tüüp                                          |                                | Axial                   |                 |           |
| Ventilaatori mootori võimsus                               |                                | 30                      |                 | W         |
| Seadme mõõtmed                                             | W×H×D                          | 842×596×320             |                 | mm        |
| Seadme mõõtmed pakendiga                                   | W×H×D                          | 881×645×363             |                 | mm        |
| Paigaldusaukude vahekaugused                               | W <sub>1</sub> ×D <sub>1</sub> | 540×297                 |                 | mm        |
| Kaal                                                       | brutto/neto                    | 32,0/29,0               |                 | kg        |
| Toruühendused                                              | vedelik/gaas                   | 1/4 - 3/8 (6,35 - 9,52) |                 | koll (mm) |
| Maksimaalne toru pikkus                                    | horisontaalne                  | 20                      |                 | m         |
|                                                            | vertikaalne                    | 10                      |                 | m         |
| Elektriühendus                                             | siseosa&välisosa               | 4×1,5                   |                 | mm²       |
|                                                            | toide                          | 3×2,5                   |                 | mm²       |
| Töötingimused                                              | jahutus režiim                 | -15 - +48               |                 | °C        |
|                                                            | kütte režiim                   | -15 - +24               |                 | °C        |

