

DC inverter seinasplit mudelid (Eco)

Tehniline informatsioon

KOMPLEKTI MUDEL		AWI/AWO-25HPDC1D		
Elektritoide		230/1/50		V/ph/Hz
		Jahutus režiim	Kütte režiim	
Võimsus		2500 (600–2800)	2800 (600–3200)	W
Elektrivõimsus		780 (120–1300)	775 (120–1400)	W
Voolutugevus		3,60	3,50	A
Kasutegur (SEER/SCOP)		6,10	4,00	
Energia klass		A++	A+	
Voolutugevus		6,7	7,2	A
Külmaaine		R410A		
SISEOSA MUDEL		AWI-25HPDC1D		
Ventilaatori õhuhulk	SHi/Hi/Med/Low	480/370/320/210		m³/h
Helirõhk (L _p)	SHi/Hi/Med/Low	40/36/34/29		dB(A)
Helivõimsus (L _w)	SHi/Hi/Med/Low	50/47/44/39		dB(A)
Seadme mõõtmed	W×H×D	790×275×200		mm
Seadme mõõtmed pakendiga	W×H×D	852×355×273		mm
Kaal	brutto/neto	11/9		kg
VÄLISOSA MUDEL		AWO-25HPDC1D		
Helivõimsus (L _w) / Helirõhk (L _p)		60/51		dB(A)
Kompressori tüüp		Rotary		
Kompressori mudel		QXA-A091zE190A		
Ventilaatori tüüp		Axial		
Ventilaatori mootori võimsus		30		W
Seadme mõõtmed	W×H×D	776×540×320		mm
Seadme mõõtmed pakendiga	W×H×D	823×595×358		mm
Paigaldusaukude vahekaugused	W ₁ ×D ₁	510×286		mm
Kaal	brutto/neto	28,0/25,5		kg
Toruühendused	vedelik/gaas	1/4 - 3/8 (6,35 - 9,52)		koll (mm)
Maksimaalne toru pikkus	horisontaalne	15		m
	vertikaalne	10		m
Elektriühendus	siseosa&välisosa	4×1,5		mm²
	toide	3×2,5		mm²
Töötingimused	jahutus režiim	-15 - +48		°C
	kütte režiim	-15 - +24		°C

