

DC inverter seinasplit mudelid (Premium)

Tehniline informatsioon

KOMPLEKTI MUDEL		AWI/AWO-35HPDC1C		
Elektritoide		230/1/50		V/ph/Hz
		Jahutus režiim	Kütte režiim	
Võimsus		3500 (600–3960)	3800 (600–5130)	W
Elektrivõimsus		1150 (220–1550)	1100 (220–1650)	W
Voolutugevus		5,10	4,90	A
Kasutegur (SEER/SCOP)		5,60	4,00	
Energia klass		A+	A+	
Niiskuse eemaldamine		1,4		L/h
Voolutugevus		6,9	7,3	A
Külmaaine		R410A (850 g)		
SISEOSA MUDEL		AWI-35HPDC1C		
Ventilaatori õhuhulk	SHi/Hi/Med/Low	680/560/410/300		m³/h
Helirõhk (L _p)	SHi/Hi/Med/Low	42/39/31/25		dB(A)
Helivõimsus (L _w)	SHi/Hi/Med/Low	56/53/45/39		dB(A)
Seadme mõõtmed	W×H×D	770×283×201		mm
Seadme mõõtmed pakendiga	W×H×D	847×345×276		mm
Kaal	brutto/neto	10,5/9		kg
VÄLISOSA MUDEL		AWO-35HPDC1C		
Helivõimsus (L _w) / Helirõhk (L _p)		63/53		dB(A)
Kompressori tüüp		Rotary		
Kompressori mudel		QXA-A091zE190A		
Ventilaatori tüüp		Axial 1-fan		
Ventilaatori mootori võimsus		30		W
Seadme mõõtmed	W×H×D	776×540×320		mm
Seadme mõõtmed pakendiga	W×H×D	851×595×363		mm
Kaal	brutto/neto	32/29		kg
Toruühendused	vedelik/gaas	1/4 - 3/8 (6,35 - 9,53)		koll (mm)
	kondensaat	16		mm
Maksimaalne toru pikkus	horisontaalne	20		m
	vertikaalne	10		m
Elektriühendus	siseosa&välisosa	4×1,5		mm²
	toide	3×2,5		mm²
Töötingimused	jahutus režiim	-25 - +43		°C
	kütte režiim	-25 - +24		°C

