

Välisühiku saab seadistada automaatselt ja manuaalselt sulatavaks. Eesti talv on täis üllatusi; Toshiba Arctic kohaneb vastavalt muutuvatele ja karmidele ilmaoludele millised ei ole harvad nähtused.

Põhjasoojendus tagab, et välisühiku põhjale ei koguneks jääd ja soojendusrežiim saab toimida tõrgeteta. Toshiba töötab pidevalt ilma, et seda oleks vaja sisse ja välja lülitada.

Kamina funktsioon võimaldab ahju, kamina või kaminahju poolt toodetud soojuse laalikandmise suuremale alale. Välisühik seiskub automaatselt kui kamina soojus tõstab ruumitemperatuuri kõrgemale seadistatust, siseühiku ventilator jätkab tööd ja nii kantakse soojus suuremale pinnale laiali. See tähendab maksimaalset energiasäästu.

A+++
A+++
A++
A+
A
B
C
D

TOSHIBA

Arctic

Tõenäoliselt parim õhksoojuspump.



TOSHIBA
Leading Innovation >>>

Toshiba Arctic Tehnilised andmed						
Välisühik Siseühik			RAS-25G2AVP-ND RAS-25G2KVP-ND		RAS-35G2AVP-ND RAS-35G2KVP-ND	
Jahutusvõimsus	kW			2,5		3,5
Jahutusvõimsus (min. - max.)	kW			0,55 - 3,5		0,63 - 4,1
Tarbitav (min. - kesk.-max.)	kW	C		0,11 - 0,485 - 0,9		0,17 - 0,82 - 1,20
Pdesignc	kW			2,5		3,5
EER	W/W			5,15		4,27
SEER				9,1		8,9
Energiaklass		C		A+++		A+++
Aastane energiakulu	kWh			243		410
Küttevõimsus	kW			3,2		4,0
Küttevõimsus (min. - max.)	kW			0,45 - 6,5		0,65 - 7,1
Tarbitav (min. - kesk. - max.)	kW	H		0,09 - 0,58 - 2,2		0,14 - 0,80 - 2,30
Pdesignh	kW			3,2		4,0
COP	W/W			5,52		5,00
SCOP				5,1		4,9
Energiaklass		H		A+++		A++
Siseühik				RAS-25G2KVP-ND		RAS-35G2KVP-ND
Õhuhulk (max)	m3/h - l/s	C		648 - 180		672 - 187
Müratase (h/l)	dB(A)	C		42/20		43/21
Müra võimsus (h)	dB(A)	C		57		58
Õhuhulk (max)	m3/h - l/s	H		678 - 188		726 - 202
Müratase (h/l)	dB(A)	H		43/20		44/21
Müravõimsus (h)	dB(A)	H		58		59
Mõõdud (kxlx)	mm			293x831x270		293 x 831 x 270
Kaal	kg			14		14
Välisühik				RAS-25G2AVP-ND		RAS-35G2AVP-ND
Õhuhulk (max)	m3/h - l/s	C		1872 - 520		2160 - 600
Müratase (h)	dB(A)	C		46		48
Müravõimsus (h)	dB(A)	C		61		63
Tööpiirkond	°C	C		-10~46		-10~46
Õhuhulk (max)	m3/h - l/s	H		1872 - 520		2160 - 600
Müratase (h)	dB(A)	H		47		49
Müravõimsus (h)	dB(A)	H		62		64
Tööpiirkond	°C	H		-25~24		-25~24
Mõõdud (kxlx)	mm			630x800x300		630x800x300
Kaal	kg			44		44
Kompressori tüüp				DC Twin Rotary		DC Twin Rotary
Torümõõt (gaas/vedelik)				3/8" - 1/4"		3/8" - 1/4"
Min. torupikkus	m			2		2
Max. torupikkus	m			25		25
Max. kõrguste vahe	m			10		10
Torupikkus ilma lisa täiteta	m			15		15
Kaugjuhtimispuul				Nädalataimeriga		Nädalataimeriga
Toitevool	V-ph-Hz			220-240/1/50		220-230/1/50
				220-240/1/60		220-230/1/60
C = jahutusrežiim H = soojendusrežiim						

TOSHIBA
Arctic



Tõenäoliselt parim
õhksoojuspump.



Parim kodus.

Toshiba Arctic -õhksoojuspump on õige valik Eesti kodudesse. Sellel on kõrgetasemel soojustegur nii soojendamisel kui ka jahutamisel, ehk see on võimas ja säästlik. Kuigi Toshiba Arctic-ul on palju tehnilisi ja funktsionaalsid innovatiivseid omadusi, on see kasutajasõbralik ja eriti vaikne.

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

Suur LCD-ekraan, millel on ere tautavalgus

Kolm põhilist nuppu igapäevaseks kasutamiseks

3D-õhusuunamine

Valvetemperatuur 5–13°, nt. suvilasse

Nädalataimer





TOSHIBA Arctic

Stiilne Toshiba Arctic on oluliselt parem tehniliselt, majanduslikult kui ka funktsionaalselt.

Tiptasemel soojustegur

Keerulistes tingimustes Arctic toimib kiiremini andes suure küttevõimsuse. Soojema ilmaga inverter juhib kompressori tööd madalamal kiirusel.

Sosinaski vaiksem

Arctic on eriti vaikne kõigil pöörlemiskiirustel, Eriti meie tingimustes kasutatavatel kiirustel. Arcticu müratase on madalaimal kiirusel vaid 20 dB.

Innovatiivsed omadused

Toshiba Arcticu efektiivne õhupuhastussüsteem võimaldab nautida puhast ja värsket siseõhku.



Võimas ja säästlik – nii soojendamisel, jahutamisel seda ka kompressori erinevatel pöörlemiskiirustel. Toshiba Arctic on eriti võimas õhksoojuspump suuremas võimsusvahemikus ja suuremal küttevõimsusel. Efektiivsus suureneb, kui piirata võimsust kas 75 või 50 protsendile.

Arctic on eriti vaikne kõigil pöörlemiskiirustel, Eriti meie tingimustes kasutatavatel kiirustel. Arcticu müratase on madalaimal kiirusel vaid 20 dB.

3D-õhugaotus annab võimaluse suunata väljapuhutatavat õhku kuuel erineval moel nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt kaugemale ja ühtlasemalt.

Õhupuhastusfunktsioon värskendab õhku ja loob tervislikuma keskkonna. Plasma-ionisaatori poolt toodetud negatiivsed ioonid hävitavad tubakasuitsu, tolmu ja allergeenid. Kondensaatveega eemaldatakse ka sellised osakesed, mis läbivad filtreid. Soojusvaheti on kaetud vett hülgava pinnakattega.

Rohkelt võimalusi ennetamaks muutuvat ilma: Toshiba Arcticus on **nädalataimer**, millega saab seadistada neli programmi ühele päevale ja seitsmele päevale nädalas.

Kasutades soojuspumpa talvel **valvetemperatuuri hoidmiseks** saab ruumitemperatuuri seadistada vahemikus 5–13 kraadi.

Kaugjuhtimispuul on kasutajasõbralik ja stiilne, sellel on suur LCD-displei koos ereda tautavalgustusega.

Toshiba Arctic-ut on võimslik juhtida ka **Nutitelefoniga**. (Lisavarustus)

