

PULAR



- Efektiivsuse koefitsient SEER kuni 7,0;
- Energiatõhususe klass A++/A+++;
- Kütmine välistemperatuuril kuni -15 °C;
- Jahutab tõhusalt välistemperatuuril kuni -15 °C;
- +8 °C temperatuuri hoidmise funktsioon;
- I Feel funktsioon;
- Wi-Fi juhtimine nutitelefoni;
- G10 Inverter tehnoloogia;
- Enesediagnostika; seinale kinnitatav juhtimispuul XK76 komplekteeritakse eraldi;
- Garantii 5 aastat (aastase hoolduse korral).

YAP1F7
(Wi-Fi)

Ei kuulu komplekti
XK76


Välisosa			GWH09AGA-K6DNA1A/O	GWH12AGB-K6DNA1A/O	GWH18AGD-K6DNA1A/O	GWH24AGD-K6DNA1A/O
Siseosa			GWH09AGA-K6DNA1A/I	GWH12AGB-K6DNA1A/I	GWH18AGD-K6DNA1A/I	GWH24AGD-K6DNA1A/I
Võimsus Nom. (min - max)	jahutamine	kW	2,5 (0,5-3,25)	3,2 (0,9-3,6)	4,6 (1,0-5,3)	6,2 (1,8-6,7)
	kütmine	kW	2,8 (0,5-3,5)	3,4 (0,9-4,0)	5,2 (1,0-5,8)	6,5 (1,3-7,2)
Elektrivõimsus Nom. (min - max)	jahutamine	kW	0,72 (0,15-1,3)	0,991 (0,122-1,3)	1,355 (0,42-1,7)	1,631 (0,15-2,1)
	kütmine	kW	0,75 (0,14-1,5)	0,916 (0,22-1,5)	1,34 (0,42-1,8)	1,645 (0,22-2,2)
Maksimaalne vool	jahutamine	A	3,2	4,4	6	7,5
	kütmine	A	3,2	4	5,8	7,6
Hooajalise efektiivsuse koefitsient SEER / SCOP		W/W	6,5/4,0	6,1/5,1	6,6/5,1	7,0/5,3
Kasulikkuse koefitsient EER / COP		W/W	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++
Energiatõhususe klass (jahutus/ soojendus)			3,47/3,73	3,23/3,71	3,39/3,88	3,47/3,95
Aastane elektritarbimine	jahutamine	kWh	135	184	264	350
	kütmine	kWh	714	769	988	1290
Õhukogus (max / keskmine/ min)	välisosa	m³/h	500/470/430/390/320/270/250	590/520/480/400/350/320/280	910/850/780/740/700/650/610	1050/950/800/750/700/650/600
Müratase (max / keskmine/ min)	välisosa	dB(A)	38/36/34/32/28/25/24	41/37/35/33/30/26/24	42/38/35/33/31/29/28	46/42/40/38/36/32/25
	siseosa	dB(A)	51	51	52	57
Mõõdud (kõrgus x laius x sügavus)	välisosa	mm	260x704x185	260x779x185	311x982x221	311x982x221
	siseosa	mm	550x732x330	550x732x330	596x848x320	646x912x373
Kaal, sise-/ välisosa		kg	7,5 / 25	8 / 25	13,5 / 33	13,5 / 44
Toruühenduse läbimõõt	vedelik	tollid	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	gaas	tollid	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Min / max torustiku pikkus		m	3 / 15	3 / 15	3 / 25	3 / 25
Maksimaalne kõrguste vahe		m	10	10	10	10
Töötemperatuuri piirväärtused (min / max)	jahutamine	°C	-15~43	-15~43	-15~43	-15~43
	kütmine	°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
	siseosa	°C	16~30	16~30	16~30	16~30
Kompressori tüüp			Rooror kaheastmeline	Rooror kaheastmeline	Rooror kaheastmeline	Rooror kaheastmeline
Freoon			R32	R32	R32	R32
Freooni kogus / täiendamine alates		kg/m	0,5 / 5,0	0,55 / 5,0	0,75 / 5,0	1,15 / 5,0
Freooni täitekogus		g/m	16	16	16	16
Elektrivarustus / toomine osade juurde		V-Ph-Hz	220-1-50 / välised	220-1-50 / välised	220-1-50 / välised	220-1-50 / välised
Juhe sise- ja välisosa vahel		Ømm²	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Sisendi juhe		Ømm²	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5
Automaatne sulgemisventiil		A	10	10	16	16